



ООО «ЗАВОД ТИС»

ИНН 6670216285/ КПП 667801001, ОГРН 1086670019633, код ОКПО 86901126,

**Юридический адрес:** 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская 22А,

**Почтовый адрес:** 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская 22А

телефон (343) 385-66-37, 290-35-66,

сайт: [www.tis-e.ru](http://www.tis-e.ru) электронная почта: [info@tis-e.ru](mailto:info@tis-e.ru)

Таблица расчета радиальных сегментов ППУ ТИС и треугольных сегментов для утепления емкости, резервуара, бочки

Ду. бочки емкости, резервуара, мм.	Толщина теплоизоляции, мм.	Внутр. Ду сегмента в ППУ	Наруж. Ду сегмента в ППУ	Кол-во сегментов в В 1 м.пог шт.	Вес 1 сегмента для марки ППУ ТИС70 (P- 50-70 кг\м3), кг.	Общий вес 1 м\п для марки ППУ ТИС70 (P- 50-70 кг\м3), кг	Кол-во треугольных сегментов, для теплоизоляции и 2-х торцов ёмкости (2*13 шт). шт.	Вес одного треугольного сегмента для марки ППУ ТИС70 (P- 50-70 кг\м3), кг.	Общ. Вес треугольных сегментов, для теплоизоляции и 2-х торцов ёмкости (2*13 шт). кг.
2000	80	2100	2260	8	4.109	32.874	26шт	1.720	44.720
2100	80	2200	2360	8	4.297	34.380	26шт	1.720	44.720
2200	80	2300	2460	8	4.486	35.890	26шт	1.720	44.720
2300	80	2400	2560	8	4.674	37.396	26шт	1.720	44.720
2400	80	2500	2660	8	4.863	38.904	26шт	4.800	124.800
2500	80	2600	2760	9	4.490	40.414	26шт	4.800	124.800
2600	80	2700	2860	9	4.657	41.920	26шт	4.800	124.800
2700	80	2800	2960	9	4.825	43.428	26шт	4.800	124.800
2800	80	2900	3060	10	4.493	44.936	26шт	4.800	124.800
2900	80	3000	3160	10	4.644	46.444	26шт	4.800	124.800
3000	80	3100	3260	10	4.795	47.952	26шт	4.800	124.800
3100	80	3200	3360	12	4.121	49.460	26шт	4.800	124.800
3200	80	3300	3460	12	4.247	50.968	26шт	4.800	124.800
3300	80	3400	3560	12	4.373	52.476	26шт	4.800	124.800
3400	80	3500	3660	12	4.498	53.984	26шт	4.800	124.800
3500	80	3600	3760	12	4.624	55.492	26шт	4.800	124.800
3600	80	3700	3860	12	4.750	57.000	26шт	4.800	124.800
3700	80	3800	3960	12	4.875	58.508	26шт	4.800	124.800
3800	80	3900	4060	15	4.001	60.016	26шт	4.800	124.800
3900	80	4000	4160	15	4.101	61.524	26шт	4.800	124.800

Примечание: Для теплоизоляции торцов ёмкости используются комплекты сегментов в форме треугольника с толщиной теплоизоляции 80мм. Для теплоизоляции одного торца емкости применяется 13 треугольных сегментов из пенополиуретана.

Для ёмкости диаметром до 2300 мм., размер одного треугольного сегмента: высота 1200 мм., основание 600мм..

Для ёмкости диаметром от 2400 мм. до диаметра 3900 мм., размер треугольного сегмента: высота 2000мм основание 1000мм